

KOMPRESORY I SYSTEMY SSĄC

ZIMA 2012

KOMPRESORY BEZOLEJOWE

	Opis	Cena brutto
	TORNADO 1 SUPER SILENT (5180-01) , zasilanie 230V 1~, 50 HZ – kompresor 1 cylindrowy, wydajność*: 67 l/min, pojemność zbiornika: 20 l. Głośność* (bez szafki): 64 dBA, wymiary: W 66 x S 48 x G 37 cm, waga: 32 kg	5 700 PLN
	TORNADO 1 SUPER SILENT (5182-01) – z osuszaczem , zasilanie 230V 1~, 50 HZ – kompresor 1 cylindrowy, wydajność*: 60 l/min, pojemność zbiornika 20 l. Głośność* (bez szafki): 64 dBA, wymiary: W 66 x S 49 x G 43 cm, waga: 38 kg	8 700 PLN
	TORNADO 2 SUPER SILENT (5280-01) , zasilanie 230V 1~, 50 HZ – kompresor 2 cylindrowy, wydajność*: 125 l/min, pojemność zbiornika 20 l. Głośność* (bez szafki): 68 dBA, wymiary: W 64 x S 48 x G 30 cm, waga: 38 kg	10 400 PLN
	TORNADO 2 SUPER SILENT (5282-01) – z osuszaczem , zasilanie 230V 1~, 50 HZ – kompresor 2 cylindrowy, wydajność*: 110 l/min, pojemność zbiornika 20 l. Głośność* (bez szafki): 68 dBA, wymiary: W 64 x S 48 x G 38 cm, waga: 44 kg	13 400 PLN
	DUO (5252-01) – z osuszaczem , zasilanie 230V 1~, 50 HZ – kompresor 2 cylindrowy, wydajność*: 105 l/min, pojemność zbiornika: 20 l. Głośność* (bez szafki/w szafce): 66/55 dBA, wymiary: W 70 x S 49 x G 46 cm, waga: 47 kg	19 500 PLN
	TRIO (5352-01) – z osuszaczem , zasilanie 230V 1~, 50 HZ – kompresor 3 cylindrowy, wydajność*: 160l/min, pojemność zbiornika: 50 l. Głośność* (bez szafki/w szafce): 69/54 dBA, wymiary: W 76 x S 74 x G 52 cm, waga: 70 kg	24 200 PLN
	DUO-TANDEM (4252-51) – z osuszaczem , zasilanie 400V 3~, 50 HZ – kompresor z 2 agregatami 2 cylindrowymi, wydajność*: 210 l/min, pojemność zbiornika 50 l. Głośność* (bez szafki/w szafce): 69/54 dBA, wymiary: W 76 x S 79 x G 52 cm, waga: 90 kg	28 900 PLN
	SZAFKA DŹWIĘKOSZCZELNA (5150-500-00) - wykonana z drewna, w kol. popielatym, powietrze doprowadzane za pomocą elektrycznie sterowanego wentylatora. Do wszystkich modeli kompresorów linii TORNADO, PRIMO i DUO. Wymiary zewnętrzne: W 95 x S 65 x G 63 cm, wym. wewn.: W 73 x S 55 x G 50 cm	5 300 PLN
	SZAFKA DŹWIĘKOSZCZELNA (4251-500-00) - wykonana z drewna, w kol. popielatym, powietrze doprowadzane za pomocą elektrycznie sterowanego wentylatora. Do wszystkich modeli kompresorów linii TRIO, QUATTRO, DUO-TANDEM. Wymiary zewnętrzne: W 117 x S 96 x G 70 cm, wym. wewn.: W 86 x S 85 x G 57 cm	10 000 PLN

* Wydajność i głośność kompresorów podano przy ciśnieniu ok. 5 bar.

Istnieje możliwość zamówienia kompresorów przystosowanych do innych parametrów zasilania.

BIAŁYSTOK

ul. Św. Rocha 12
tel. (85) 744 59 13
fax (85) 744 59 15
bialystok@amadar.pl

GDYNIA

ul. Morska 103
tel. (58) 627 00 27
fax (58) 661 37 07
gdynia@amadar.pl

KATOWICE

Al. W. Korfańskiego 195
tel. (32) 730 28 85
fax (32) 730 28 86
katowice@amadar.pl

LUBLIN

Al. Warszawska 54
tel. (81) 473 50 49
fax (81) 470 95 04
lublin@amadar.pl

SZCZECIN

ul. Pomorska 53
tel. (91) 469 53 43
fax (91) 469 53 44
szczecin@amadar.pl

WARSZAWA

ul. Świętokrzyska 14
tel. (22) 826 43 81
fax (22) 826 91 52
amadar@amadar.pl

WROCŁAW

ul. Legnicka 55F
tel. (71) 350 63 09
fax (71) 354 45 13
wroclaw@amadar.pl

SYSTEMY SSĄCE

	Opis	Cena brutto
SYSTEM MOKRY		
	VS 300 S (7122-01/002) – system ssący ze zintegrowanym automatycznym separatorem, ze sterowaniem, do obsługi 1 stanowiska dentystycznego, zasilanie 230V 1~, 50 HZ	5 900 PLN 5 400 PLN
	VSA 300 S (7125-03/002) – system ssący ze zintegrowanym automatycznym separatorem oraz separatorem amalgamatu, ze sterowaniem, do obsługi 1 stanowiska dentystycznego, zasilanie 230V 1~, 50 HZ	13 600 PLN
	VS 600 (7128-01/002) – centralny system ssący ze zintegrowanym automatycznym separatorem, ze sterowaniem, do obsługi 3 stanowisk dentystycznych, z których niezależnie mogą pracować 2 stanowiska, zasilanie 230V 1~, 50 HZ	10 900 PLN
	VS 900 S (7134-01/002) – centralny system ssący ze zintegrowanym automatycznym separatorem, ze sterowaniem, do obsługi 5 stanowisk dentystycznych, z których niezależnie mogą pracować 3 stanowiska, zasilanie 230V 1~, 50 HZ	15 000 PLN
	VS 900 S (7134-02/002) – j/w, zasilanie 400V 3~, 50 HZ	
	VS 1200 S (7138-02/002) – centralny system ssący ze zintegrowanym automatycznym separatorem, ze sterowaniem, do obsługi 6 stanowisk dentystycznych, z których niezależnie mogą pracować 4 stanowiska, zasilanie 400V 3~, 50 HZ	16 700 PLN
SYSTEM SUCHY		
	V 250 (0741-02) – system ssący do obsługi 1 stanowiska, z podstawą i złączkami, bez separatora kondensatu	3 000 PLN
	V 300 S (7119-01/002) – system ssący do obsługi 1 stanowiska, ze sterowaniem, z separatorem kondensatu	4 300 PLN
	V 600 (7127-01/002) – system ssący do obsługi 2 stanowisk, ze sterowaniem, z separatorem kondensatu	8 800 PLN
AKCESORIA		
	CS 1 (7117-51) – separator CS 1 do wbudowania do unitu A-DEC 500 wraz z zaworem wyboru unitu	5 100 PLN
	CS 1 (7117-59) – separator CS 1 do wbudowania do unitu A-DEC 300 wraz z zaworem wyboru unitu oraz zaworem płuczającym	8 300 PLN
	CAS 1 (7117-05) – separator amalgamatu CAS 1 do wbudowania do unitu A-DEC 500 wraz z zaworem płuczającym	10 100 PLN
	CAS 1 (7117-26) – separator amalgamatu CAS 1 do wbudowania do unitu A-DEC 300 wraz z zaworem płuczającym oraz zaworem wyboru unitu	11 000 PLN
	Obudowa do pomp serii 300 (7122-200-00) – elegancka obudowa wykonana z tworzywa do pomp V/VS/VSA 300 S	2 200 PLN
	Obudowa do pomp (7131-991-00) – obudowa do pomp V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S	3 200 PLN
	Zawór wyboru unitu (7560-500-60) – zawór uruchamiający ssanie tylko dla danego stanowiska dentystycznego (zalecany przy rozwiązaniach z systemem ssącym obsługującym jednocześnie kilka stanowisk)	500 PLN

Cennik obejmuje wybrane produkty Dürr Dental - szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w firmie AMADAR Sp. z o.o.

Producent: Dürr Dental (Niemcy) - www.duerr.pl